

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники ССМ-38 и ССМ-А-38 относятся к модульной серии и предназначены для общего и аварийного освещения административных, офисных, торговых и иных сухих помещений. Светильник может комплектоваться аварийным блоком питания: в случае отключения электрической сети, светильник в течение 3 часа продолжает работу со снижением светового потока.

Светильник соответствует ТУ3461-002-68036570-2011.

Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220В частотой 50Гц.

Светильники по климатическому исполнению соответствует исполнению УХЛ, категории 4 по ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры и характеристики:

Номинальное напряжение, В - 150-280

Номинальная мощность, Вт - 38

Ток, мА - 300

Количество светодиодов, шт:

- в базовой комплектации - 96

- в аварийном исполнении - 104

Производитель светодиодов - Samsung

Цветовая температура, К:

☐ тёплая - 2700-3200

☐ нейтральная тёплая - 3700-4300

☐ нейтральная холодная - 4700-5200

Световой поток светильника без расс., Лм

- в базовой комплектации - 3400

- в аварийном исполнении - 800

Кривая силы света по ГОСТ 17677 - Д

Степень Защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 - IP22

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 - I

Коэффициент мощности, более - 0,9

Срок службы светильников, часов не менее - 50 000

Вес, кг:

- в базовой комплектации - 2,95

- в аварийном исполнении - 4

Габаритные размеры светильника, мм - 1434x127x65

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник 1 шт.

Паспорт изделия (допускается 1 паспорт на партию до 50 шт) 1 шт.

Упаковка 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.
- Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.
- Эксплуатация светильников производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

Монтаж и обслуживание светильников должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим паспортом. Нарушение этого требования влечет прекращение гарантийных обязательств со стороны Производителя.

- Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.
- Закрепите светильник на тросовых подвесах.
- Присоедините провода питающей сети к клеммной колодке светильника.
- Включите светильник для проверки.
- Очистку светильников от загрязнений и пыли производить по мере необходимости.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники признаны годными к эксплуатации, сертифицированы на безопасность (Сертификат соответствия ТС RU C-RU.AB24.B.04128)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации и хранения, изготовитель гарантирует нормальную работу светильников в течение 36 месяцев со дня продажи.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников или на предприятие-изготовитель.
- При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

Дата выпуска светильника _____

М.П.

Производитель: ООО "Иллюминекс", 125438, г.Москва, 2-ой Лихачевский пер., д.7; тел.: +7 (495) 641-74-83, info@illuminex.ru, www.illuminex.ru



ПАСПОРТ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК МОДУЛЬНЫЙ

ССМ-38

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК МОДУЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ

ССМ-А-38



г.Москва